

Umodan® WS

Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit integriertem Wikazell Super für bestmöglichen Trittschall – schon zu Beginn des Fußbodenaufbaus

16 dB Trittschall-
verbesserung

selbstklebend!

absolut radon- und
dampfdicht

Dicke:	2,2 mm
sD-Wert:	>1.500 m
Brandklasse:	E
Verpackungseinheit:	51,5 qm/Rolle
Gewicht:	ca. 13 kg/Rolle
pro Palette:	24 Rollen → 1.236 qm

Einsatzgebiete:

1. unterhalb des Estrichs:

Umodan® WS ist dampfdicht, extrem reißfest und erreicht, mit Hilfe des integrierten 2mm starken Wikazell Super physikalisch vernetzten PE-Schaum, zusätzlich eine Trittschallverbesserung von 16 dB.

2. unterhalb der Bodenplatte:

Verlegt man die Umodan® WS unterhalb der Bodenplatte, so verhindert sie Spannungen zwischen Platte und Streifenfundament. Zusätzlich handelt es sich bei diesem Produkt um eine extrem robuste, geprüfte, Radondichtfolie.

Verarbeitung:

- Die **Umodan® WS** wird vollflächig ausgelegt und mittels dem integrierten Selbstklebestreifen untereinander fest, sowie dicht verklebt.
- An Randanschlüssen oder Stößen ohne Selbstklebestreifen wird die Folie mit unserem **Umodan® SK Montageband** verklebt. So können Sie sparsam arbeiten ohne dabei die Dichtigkeit der Folie in Frage stellen zu müssen.
- Anschlüsse (wie beispielsweise Abläufe) werden mit dem **Spezialklebstoff „X-Bond MS-K88 Express“** der Firma Murexin fest/dicht verklebt. Alternativ kann, je nach Ausgangssituation, auch das **Umodan SK Montageband** verwendet werden.

*Anfassen wäre
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach
an, wir schicken
Ihnen gerne ein
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84
info@wikagmbh.de