

# Umodan® PE3-V2

radon- sowie wasserdampfdichte Abdichtungs- und Entkopplungsbahn mit integrierter, bauaufsichtlich zugelassener, Umodan® PE3-Folie

selbstklebend  
extrem reißfest!  
radon- und  
dampfdicht  
Bodenbeläge können  
direkt aufgeklebt  
werden

<b>Dicke:</b>	0,6 mm
<b>sD-Wert:</b>	>1.500 m
<b>Brandklasse:</b>	E
<b>Verpackungseinheit:</b>	50 qm/Rolle
<b>pro Palette:</b>	20 Rollen → 1.000 qm
<b>Gewicht</b>	ca. 20 kg/Rolle

## Einsatzgebiete

- 1. unterhalb des Estrichs**  
Umodan® PE3-V2 ist nicht nur dampfdicht, sondern durch die beidseitig aufgebrachte Vlieskaschierung auch extrem strapazierfähig
- 2. unterhalb der Bodenplatte**  
Bei der Umodan® PE3-V2 handelt es sich um eine geprüfte Radondichtfolie.
- 3. als Aufdachisolierung**  
Die Umodan® PE3-V2 ist sowohl rutschfest als auch reiß- und bohrfest.

## Verarbeitung:

- **Umodan® PE3-V2** vollflächig auslegen und mit den beidseitig integrierten Selbstklebestreifen untereinander verkleben.
- Randanschlüsse sowie Stöße ohne Klebestreifen werden mit dem **Spezialklebstoff „X-Bond MS-K88 Express“** der Firma Murexin fest und selbstverständlich auch dicht, verklebt.
- Alle sonstigen Anschlüsse, wie Abläufe oder ähnliches, werden nach Ihrem gewohnten Verfahren ebenfalls mit oben genanntem Spezialklebstoff verklebt.

*Anfassen wäre  
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach  
an, wir schicken  
Ihnen gerne ein  
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84

[info@wikagmbh.de](mailto:info@wikagmbh.de)