

Umodan® Super

seit Jahrzehnten höchste Qualität mit bauaufsichtlicher Zulassung

P-5132/813/11-MPS BS • CE 0761-CPD-0186

DER KLASSIKER UNTER
DEN Umodan®-
ABDICHTUNGEN!

Leicht zu verarbeiten
– sowohl bei Plus-,
als auch bei
Minusgraden!

| | |
|---------------------------------|---|
| Dicke: | 0,33 mm |
| sD-Wert: | >1.500 m |
| Brandklasse: | E |
| Verpackungseinheit: | 50 qm/Rolle |
| Gewicht: | ca. 18 kg/Rolle |
| pro Palette: | 24 Rollen → 1200 qm |
| geprüft nach: | DIN EN 13967 DIN EN 13984 DIN 18195/4 |
| bauaufsichtl. Zulassung: | JA |

Verarbeitung:

- **Umodan® Super** mit der silbernen Aluminiumseite nach oben ausrollen und dabei an den Längsnähten jeweils 5 cm überlappend verlegen.
- Ist der Untergrund sehr uneben, muss dieser vor dem Verlegen mit unserem **Wikaflor-Schutzvlies** abgedeckt werden, um eventuelle Beschädigungen der Folie zu vermeiden.
- Die Folienbahnen werden untereinander mittels einem Warmluftgerät oder einer offenen Flamme verschweißt.
Verflüssigt sich die Kunststoffschicht sichtbar, so werden die Folienlagen angedrückt und angerieben. *(Hierbei ist exakt darauf zu achten das, insbesondere an Putzflächen, keine Feuchtigkeitsbrücken entstehen können!)*
Als Alternative steht Ihnen unser **Umodan® SK-Montageband** zum Verkleben der Folie zur Verfügung. Kopfstöße und Quernähte werden ebenfalls nach diesem Prinzip verschweißt/verklebt.
- Für Anschlüsse an Durchdringungen formen Sie einfach eine Manschette aus **Umodan® Super** und verschweißen diese wie gewohnt mit der Abdichtungsbahn. (Auch hier muss die Bildung einer Feuchtigkeitsbrücke *zwingend* vermieden werden!)
- Zum Anschluss an aufgehende Bauteile wird die Bahn am Bauteil hochgeführt und ggf. mit Hilfe des „**Murexin Spezialklebstoffes X-Bond MS-K88 Express**“, zur Fixierung der Bahn mit dem Bauteil verklebt.

Bevor Sie nun mit dem weiteren Schichtaufbau beginnen können, führen Sie bitte eine Sichtprüfung der **Umodan® Super** durch und bessern Sie Schäden, falls vorhanden, aus.

*Anfassen wäre
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach
an, wir schicken
Ihnen gerne ein
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84
info@wikagmbh.de