

Wikagum

- hochbelastbare Trittschall- und Entkopplungsmatte
- zum direkten Aufkleben von Bodenbelägen geeignet •

für
Fußbodenheizung
geeignet
formstabil und
elastisch
emissionsarm

Dicke	4,0 mm
TVM	15 - 20 dB, je nach Aufbau
Druckfestigkeit	475 kPa
dyn. Steifigkeit	270 MN/m ²
Brandklasse	E
Temperaturbeständigkeit	bis + 180 °C
Verpackungseinheit	Plattenform: 1,20m x 0,60m → 144 qm/Palette Streifenform: 1,20 m x 0,10 m andere Formate auf Anfrage

Einsatzgebiet:

Die **Wikagum** Trittschall- und Entkopplungsmatte eignet sich perfekt, wenn Sie den entsprechenden Bodenbelag (beispielsweise Fliesen oder Parkett) direkt auf den Schallschutz aufbringen möchten.

Durch die beidseitig aufgebraute Vlieskaschierung ist **Wikagum** mit allen handelsüblichen Polyethan-, Dispersions- und Hybridklebstoffen problemlos zu kombinieren.

Auch zur Entkopplung einzelner Bauteile ist **Wikagum** bestens geeignet.

Verarbeitung:

- **Wikagum** bietet Ihnen verschiedene Verarbeitungsmöglichkeiten. Die Platten können, je nach Bedarf, entweder schwimmend verlegt (schwarze Seite nach unten) oder auch vollflächig verklebt werden.
- Bei beiden Verlegevarianten ist genauestens darauf zu achten, dass die Platten möglichst exakt gestoßen werden, um eine eventuelle Schallbrückenbildung zu vermeiden.
- Offene Stellen oder unsaubere Stöße müssen mit dem feuchtigkeitsdichten Umodan® SK Montageband fest und dicht verbunden werden.
- Müssen sie die Platten schneiden, können Sie dies ganz bequem mit einem scharfen Messer erledigen.

*Anfassen wäre
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach
an, wir schicken
Ihnen gerne ein
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84
info@wikagmbh.de