

Wikamat

Universal-Verlegeplatten für Boden, Decke und Wand

Bautenschutzplatte
formaldehydfrei
100% recycelbar

Dicke	9 mm
Rohdichte	550 kg/m ³
dyn. Steifigkeit	186 MN/m ³
sD-Wert	4,5 m
Wärmeleitfähigkeit	0,08 W/mK
Brandklasse	B 2
Dauerlast	max. 11,4 t/m ²
Verpackungseinheit	Platten: 1,0 m x 0,6 m / 1,20 m x 0,8 m Sonderabmessungen auf Anfrage

Einsatzgebiet:

Wikamat-Platten dienen universell zur Spannungsentkopplung unterschiedlicher Baustoffschichten.

Sie können überall da eingesetzt werden, hohe Druckfestigkeit in Kombination mit Feuchtigkeits- und Verrottungsbeständigkeit verlangt wird.

Im Außenbereich (beispielsweise zur Schallentkopplung von befahrbaren Belägen oder als Mauerschutz) sowie im Innenbereich (z.B. zur Schallentkopplung hochbelasteter Nassräume, wie Kühlhäuser oder industrielle Anlagen.

Verarbeitung:

- Die Wikamat-Verlegeplatten werden lose verlegt und dabei dicht gestoßen, hierbei ist darauf zu achten, dass zwischen den einzelnen Platten keine Schallbrücken entstehen können.
- alle offenen Stellen wie beispielsweise unsaubere Stöße oder Schnitte, sind mit dem feuchtigkeitsdichten Umodan SK Montageband abzudichten.
- Wikamat-Platten können, falls erforderlich, problemlos mit handelsüblichen Holzbearbeitungswerkzeugen gesägt, gebohrt oder gefräst werden.

*Anfassen wäre
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach
an, wir schicken
Ihnen gerne ein
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84
info@wikagmbh.de