

Rippenpappe N

normgerechte Abdeckung, im Sinne der DIN 18560, für Dämmstoffe nach DIN 18165

optimaler
Trittschall unter
Ihrem
Gussasphalt!

• Rieselschutz •

Dicke	2,5 mm
Gewicht	ca. 25 kg/Rolle
Wärmedurchlasswiderstand	$1 / \Lambda 0,06 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Flachstaudruck	20 t/m ²
TVM	ca. 12dB
Verpackungseinheit	<u>Rolle:</u> 1,20 Breite, 84 lfm → 100 m ² Lieferbar ab 1000 m ²

Einsatzgebiet:

Die **Rippenpappe N** ist eine Abdeckpappe für Schall- und Wärmeisolierungen.

Egal ob für Mineralfaserstoffe, Schüttungen oder auch biologische Dämmstoffe, wie beispielsweise Kork oder Kokos, ist die **Rippenpappe N** bestens geeignet.

Verarbeitung:

Die **Rippenpappe N** ist eine ca. 2,5 mm dicke, profilierte Pappe mit vollen, gegossenen Rippen, die auf der Oberseite mit Natronpapier beklebt wurde.

- Die Rippenpappe wird, mit der glatten Seite nach oben zeigend, direkt auf der Dämmschicht ausgerollt.
- Die einzelnen Bahnen sind ca. 5-8 cm zu überlappen, so dass die dadurch geschaffenen Luftpolster den Schall- und Wärmeschutz zusätzlich erhöhen können.
- Die vollen gegossenen Rippen geben der Schüttung den notwendigen Halt. Aus diesem Grunde sollte die Verlegung von der Tür aus erfolgen, damit Sie ausschließlich die von der Rippenpappe geschützte Dämmschicht betreten müssen.

*Anfassen wäre
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach
an, wir schicken
Ihnen gerne ein
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84
info@wikagmbh.de