

Wikaflor

Trenn- und Schutzvlies (200 g/m²)

reissfest

bohrfest

extrem
strapazierfähig!

Dicke	ca. 1,0 mm
Gewicht	200 g/m ² → 20 kg/Rolle
Material	Polyestervlies, vernadelt und bindergebunden
Farbe	grünlich
Verpackungseinheit	<u>Rolle</u> : 100 cm Breite / 100 lfm → 100 m ² <u>Palette</u> : 18 Rollen → 1800 m ²

Einsatzgebiete:

- 1. Im Fußboden- und Flachdachbau**
Wikaflor kann hier als Schutzlage für Radon- und Dampfsperren (Abdichtungsfolien) eingesetzt werden.
- 2. Im Bautenschutz**
Hier dient Wikaflor als Schutz für andere Bauteile (beispielsweise als Unterlage beim Aufbau von Gerüsten).

Verarbeitung:

- Wikaflor wird vollflächig auf der entsprechenden Schicht verlegt. Je nach Einsatzgebiet können die Bahnen entweder eng gestoßen oder mit Überlappung verlegt werden.
- Ein Verkleben der Bahnen ist nicht zwingend erforderlich kann aber - je nach Einsatzgebiet - von Vorteil sein.

*Anfassen wäre
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach
an, wir schicken
Ihnen gerne ein
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84
info@wikagmbh.de