

Wikafol

Spezialfolie auf Polyethylen-Basis
zur Verwendung als Schrenzlage/Estrichpapier

erhöhter Reibungs-
widerstand durch
Prägung!
besonders gute
Haftung am
Untergrund!

Dicke (incl. Prägung)	320 µm
Gewicht	46,6 g/m ² Rolle → ca. 17 kg
Dehnung	<u>MD</u> : 580 % <u>CD</u> : 750 %
Verpackungseinheit	<u>Rolle</u> : 1,80 m Breite/ 200 lfm → 360 m ² <u>Palette</u> : 30 Rollen → 10.800 m ²

Einsatzgebiet:

Fußbodenbau:

Wikafol ist sowohl als Abdeckung, für alle gängigen Dämmstoffe, als auch als Trennlage unterhalb von Estrich oder Mörtelbett verwendbar. Durch die Prägung ist Wikafol extrem strapazierfähig und weist eine hohe Gleitfähigkeit auf.

Als Schutz- bzw. Abdeckfolie kann Wikafol im gesamten Baubereich universell eingesetzt werden.

Verarbeitung:

- Wikafol vollflächig auf der entsprechenden Fläche ausrollen. Dabei sollten die Wikafol-Bahnen ca. 5-10 cm breit überlappt werden. Die Folienbahnen können bequem mit einem scharfen Messer oder einem Folienschneider auf die richtige Länge gebracht werden.
- Im Bereich des Fußbodenbaus muss die Folie über die Randstreifen hochgezogen werden.

Eine Verklebung der einzelnen Bahnen ist, dank der elektrostatischen Aufladung der Folie nicht erforderlich.

*Anfassen wäre
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach
an, wir schicken
Ihnen gerne ein
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84
info@wikagmbh.de