

# Wikazell Super profiliert

vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff für den perfekten Trittschall  
• für den Treppenaufbau geeignet •

Für Treppen  
UND  
Podeste!

TVM	ca. 22 dB
Verkehrslast	Dauerlast: 5kN/m <sup>2</sup> • Kurzlast: 10 kN • Punktlast: 3 kN
Brandklasse	E
Verpackungseinheit • in Rollen •	150 cm/ 50 lfm → 75 qm
Temperaturbeständigkeit	gewährleistet zwischen – 60°C und + 95 °C
Lagerung	vor UV-Einstrahlung geschützt

## Einsatzgebiet Treppenaufbau:

Wikazell Super profiliert wird unterhalb des Mörtelbettes verlegt und sorgt so nicht nur für optimalen Trittschall, sondern gleicht eventuelle Unebenheiten im Untergrund problemlos aus.

Auch für Podeste wird mit der Verwendung von Wikazell Super profiliert ein optimaler Schallschutz gewährleistet. (Als Alternative kann hier natürlich auch unser bewährtes Wikazell Super eingesetzt werden.

Selbstverständlich eignet sich dieses Produkt auch für den Einbau unterhalb von Trockenestrich.

## Verarbeitung:

- Wikazell Super profiliert wird direkt auf den Treppenrohlauf verlegt.
- Bei geraden Treppenläufen schneiden Sie einfach die komplette Schaumstoffrolle auf die entsprechende Breite zu (hierbei ist darauf zu achten das Sie ausreichend Material für einen eventuellen Randstreifen berücksichtigen.)
- Bei gewendelten Treppenläufen müssen einzelne Schaumstoffteile zugeschnitten werden, die im Bereich der Setzstufe dachziegelartig zu überlappen sind. Möchten Sie auch hier die Bahn zum Randstreifen hochziehen, wird sie in der Stufeninnenecke abnäherartig umgeklappt. An der Stufenaußenecke wird ein kleines Stück des Materials eingesetzt und mit feuchtigkeitsresistentem Klebeband sorgfältig befestigt.

Anfassen wäre  
jetzt toll?!

Rufen Sie uns einfach  
an, wir schicken  
Ihnen gerne ein  
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84  
info@wikagmbh.de