

# Graupappe 250

saugfähige Baupappe aus Zellulose-Recycling-Fasern

atmungsaktiv  
schallschluckend  
färbt nicht ab!

Dicke	0,34 mm
Gewicht	250 g/m <sup>2</sup> → ca. 30 kg/Rolle
Verpackungseinheit	<u>Rolle</u> : 1,60 m Breite / 100 lfm → 160 m <sup>2</sup> <u>Palette</u> : 20 Rollen → 3.200 m <sup>2</sup>

## Einsatzgebiete:

1. als **Dämmstoffabdeckung/Trennlage unterhalb von Gussasphaltestrichen**  
hier ersetzt die Graupappe 250 andere Well- oder Rippenpappen und reduziert, durch ihre flache Auflage, das Risiko eines Verrutschens bzw. Verschiebens des Untergrundes maßgeblich.
2. als **Abdeckpappe**  
beispielsweise zum Schutz frisch verlegter Steinböden.
3. als **Rieselschutz**  
unterhalb von Schüttungen verschiedenster Art eingesetzt eignet sich die Graupappe der Firma WIKA auch zu diesem Zwecke.
4. als **Poren- und Fugenverschlusspappe**  
beispielsweise im Fachwerkbau, im Holzhausbau, im Holzmontagebau oder im Saunabau.

## Verarbeitung:

- Schneiden Sie die Graupappe 250 einfach mit einem scharfen Messer auf die gewünschte Länge.
- Beim Verlegen überlassen wir es Ihnen ob sie, je nach Einsatzgebiet, eng gestoßen oder überlappt eingebaut und mit einem handelsüblichen Klebeband verklebt wird
- Auch ein Auftackern bzw. ein Aufnageln stellt keinerlei Problem dar.

*Anfassen wäre  
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach  
an, wir schicken  
Ihnen gerne ein  
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84  
info@wikagmbh.de