

# WIKA Well-Randstreifen

einseitig wachsbeschichteter Randstreifen aus Wellpappe

einseitig  
wasserun-  
durchlässig  
beschichtet!  
für alle Arten von  
Estrich geeignet

<b>Dicke</b>	4 mm
<b>Breite</b>	7 cm • 10 cm • 14 cm jeweils vorgerillt Stellhöhe → Breite abzüglich 2 cm
<b>Länge</b>	50 lfm/Rolle
<b>Verpackungseinheit</b>	• säckeweise • 7cm → 14 Rollen → 700 lfm 10 cm → 10 Rollen → 500 lfm 14 cm → 7 Rollen → 350 lfm <u>1 Palette → 8 Säcke</u>

## Einsatzgebiet

### Für alle Arten von Estrich geeignet:

Egal ob Nassestrich, Trockenestrich oder Gussasphaltestrich, der WIKA Well-Randstreifen lässt sich durch den abknickbaren Standfuß besonders gut verarbeiten - besonders in den Eckbereichen.

### Verarbeitung:

- Die Randstreifen, mit der profilierten Seite zum aufgehenden Bauteil zeigend, verlegen.  
Dabei wird der **WIKA Well-Randstreifen** an der vorgerillten Stelle abgeknickt.
- Je nach Estrich-Art wird die entsprechende Trennlage bzw. die Dämmung auf den abgeknickten Standfuß aufgebracht.

*Anfassen wäre  
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach  
an, wir schicken  
Ihnen gerne ein  
Handmuster zu!



Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84  
info@wikagmbh.de