

Umodan® 3-Plus

höchste Qualität mit bauaufsichtlicher Zulassung

P-5046/381/13-MPA BS • CE 0761-CPD-0255

NEU!!!

Die extra robuste
Weiterentwicklung
der Umodan® PE 3
ab jetzt auch
SELBSTKLEBEND!!!

Dicke	ca. 0,8 mm
sd-Wert	> 1.500 m
Brandklasse	E
geprüft nach	DIN EN 14909 DIN EN 13967
bauaufsichtliche Zulassung	JA
Gewicht	ca. 20 kg/Rolle
Verpackungseinheit	<u>Rolle</u> : 50 m ² <u>Palette</u> : 18 Rollen → 900 m ²

Verarbeitung:

- Die **Umodan® 3-Plus** mit dem Schutzvlies nach unten zeigend ausrollen und dabei mit den integrierten Selbstklebestreifen fest und dicht verkleben (Klebestreifen auf Klebestreifen).
- An aufgehenden Bauteilen wird die Folie bis zur fertigen Fußbodenoberkante hochgezogen.
- Alternativ können die einzelnen Bahnen auch wie gewohnt mit Heißluft oder offener Flamme verschweißt werden. Hierbei ist auf die vollständige Entfernung des Papierliners zu achten, damit dieser im Falle der Verschweißung, nicht verbrennt. Wird die Folie dann erhitzt, können die einzelnen Bahnen bei sichtbarer Verflüssigung der Kunststoffschicht zusammengedrückt und angerieben werden.
- Bei beiden Anwendungsmethoden entsteht eine dauerhaft untrennbare, dampf- und feuchtigkeitsdichte Sperrlage.
- Für Zuschnitte ohne integrierten Selbstklebestreifen eignet sich unser bewährtes **Umodan® SK Montageband** (selbstklebend).

*Anfassen wäre
jetzt toll?!*

Rufen Sie uns einfach
an, wir schicken
Ihnen gerne ein
Handmuster zu!



Vor dem weiteren Schichtaufbau führen Sie bitte eine Sichtprüfung durch und beseitigen Sie etwaige Schäden durch Nacharbeit.

Tel 0841-981 752 80 • Fax 0841-981 752 84
info@wikagmbh.de